

# Drehrahmen für Türen DT3

mit Montagerahmen unten offen, nach außen öffnend



Variante DT3/10

## BESCHREIBUNG

- Aluminiumprofile aus der Legierung EN AW-6060 T66 und stranggepresst nach DIN EN 1202-2  
10 35 02 Profilaußenmaß: 35 x 14,5 mm  
10 35 31 dreiseitig Profilaußenmaß: 22 x 25 mm
- Rahmen- und Montagerahmenprofile auf Gehrung geschnitten und mit innenliegenden Mehrkammereckwinkeln 11 35 30, 11 35 36 doppelt verpresst;  
die Rahmenprofile zusätzlich mit 2-Komponenten Kleber verklebt
- im Rahmenprofil eingelassenes 1,5 mm starkes, trittschallgedämmtes Sockelblech 10 35 18, Höhe: 100 mm
- in Griffhöhe und zum Abschluss des Sockelbleches mit jeweils 4 Neher V2A-Schrauben 15 04 35.50.TX eingepasste gewebeteilende  
Aluminiumsprosse 10 35 11
- auf Flügelprofil Bügelgriff 22 mm (13 35 52.22) zur Außenbedienung
- auf der Sprosse angebrachter Bügelgriff 10 mm (13 35 52.10) mit Gewebeschutzplatte (13 35 53) aus Aluminium zur Innenbedienung
- 3 Stück mehrteilige Drehbänder 13 35 20 aus Aluminium werden über eine 2-Punkt Verklebung mit dem Profil einstellbar verbunden
- h-Profil 10 35 61 mit Mohairbürstendichtung 12 29 20.12 am Flügel zur Abdichtung nach unten
- Farbe (Rahmen- und Montagerahmenprofil, Sockelblech, Sprosse, h-Profil, Griffschale, Bügelgriff, Gewebeschutzplatte, Drehband):  
weiß RAL 9016 pulverbeschichtet
- der Verschluss erfolgt über zwei von oben nach unten durchgehend verdeckt angebrachte Magnetbänder, die über einen Kanal im Profil eingelassen werden
- die Abdichtung erfolgt bandseitig und oben über eine im Profil eingezogene Mohairbürstendichtung 12 29 40.05
- Gewebe 14 26 21 aus kunststoffummantelten, kreuzpunktverschweißten Fiberglasfäden mit einer Maschenweite von 1,41 x 1,58 mm; Farbe grau
- Gewebe mit FSR Keder 12 24 11 eingerollt

## MONTAGE

- Anschrauben des Montagerahmens in die Mauerleibung

## ZUSÄTZE

- Türschließer mit Gasdruckzylinder
- Türschließer mit Drehstabfeder
- Schiebeverschluss zur Bedienung nur von innen, nur von außen oder beidseitig

## ALTERNATIVEN

### Montagebohrungen

- Montagebohrungen von vorn incl. Schrauben SK 3,9 x 38 mm (15 04 39.38.TX) und farblich abgestimmter Abdeckscheibe (14 23 81)
- Montagebohrungen seitlich incl. Schrauben RK 3,9 x 38 mm (15 03 39.38.TX), Multifunktionsdübel (15 50 06.35) und farblich abgestimmter Abdeckkappe (14 23 91)

### Gedämpfter Drehrahmen

- die Magnetanziehung erfolgt über stirnseitig angeordnete Blockmagnete im Flügelprofil und dem Magnetschließersatz;  
die umlaufende Bürstendichtung dämpft somit das Schließgeräusch

### Griffsprosse

- beidseitig bedienbare Griffsprosse 10 34 13

### Sprossenpaneel

- die Sprosse 10 35 11 oder die beidseitig bedienbare Griffsprosse 10 34 13 wird um ein Sockelblech und ein weiteres Sprossenprofil 10 35 11 verbreitert

### Gewebe

#### Transpatec – fast unsichtbares Hochleistungsgewebe

- maschenfest, robust, witterungsbeständig, reißfest und PVC-frei; Maschenweite 1,266 x 1,344 mm; offene Fläche 80%;  
Farbe anthrazit (14 25 20)

#### Polltec - Schutz vor Pollen

- Kombiniertes Pollen- und Insektenschutzgewebe mit Spezialbeschichtung; Maschenweite 1,37 x 0,41 mm; Farbe anthrazit (14 26 80)

#### Schutz vor Elektromog

- zusätzlicher Schutz vor hochfrequenten elektromagnetischen Feldern durch HF-Elektromogenschutzgewebe

#### Sonstiges Gewebe

- wie oben beschrieben, jedoch Farbe anthrazit (14 26 19)
- wie oben beschrieben, jedoch Maschenweite 0,85 x 1,27 mm (sogenanntes Feinmaschgewebe); Farbe grau (14 26 24) und anthrazit (14 26 23)
- V2A-Edelstahlgewebe; Maschenweite 1,36 x 1,36 mm; Farbe grau (14 26 26)
- V4A-Edelstahlgewebe; Maschenweite 1,36 x 1,36 mm; Farbe grau (14 26 27)
- Aluminiumgewebe kunststoffummantelt; Maschenweite 1,41 x 1,58 mm; Farbe anthrazit (14 26 25)
- Polyestergewebe extrem reißfest; Maschenweite 1,49 x 2,54 mm; Farbe grau (14 26 29) und anthrazit (14 26 28)

### Farben

- hellbraun RAL 8001 matt pulverbeschichtet (Standardfarbe)
- mittelbraun RAL 8014 matt pulverbeschichtet (Standardfarbe)
- dunkelbraun Ton 8077 matt pulverbeschichtet (Standardfarbe)
- anthrazitgrau RAL 7016 matt pulverbeschichtet (Standardfarbe)
- silber eloxiert E6/EV1 (Standardfarbe)
- Sonderfarben nach RAL und NCS
- Sondereloxaltöne